

Persbericht

De DRD-lijst is uitgebreid met spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden en ingedeeld in DRD-klasse 50%, voor toepassing bij neerwaartse bespuiting met verlaagde spuitboom.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van door doppenfabrikant Lechler aangeleverde informatie geoordeeld dat de spuitdoppen Lechler ID 90-01, ID 90-015, IDK 90-0067, IDK 90-01, IDK 90-015 en IDK 90-02 ingedeeld kunnen worden in de DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar. De spuitdop Lechler AD 90-02 kan in de DRD-klasse 50% worden ingedeeld bij een maximale spuitdruk van 4 bar.

Op basis van door doppenfabrikant TeeJet aanleverde informatie heeft de TCT geoordeeld dat de spuitdoppen TeeJet AI80015, AI8002, AI80025 en AI8003 ingedeeld kunnen worden in DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar.

De TCT heeft de indeling van de spuitdop Agrotop AirMix 80-025 Hollow Cone (HC) in de DRD-klasse 75% geschrapt omdat deze spuitdop abusievelijk in deze DRD-klasse was ingedeeld. De indeling in de DRD-klasse 50% blijft gehandhaafd.

De hierboven genoemde spuitdoppen zijn in de DRD-lijst opgenomen in de nieuwe tabel 1b met driftreducerende spuitdoppen met een tophoek van 80⁰-90⁰ voor neerwaartse bespuiting. Deze spuitdoppen kunnen gebruikt worden in combinatie met een veldspuit met verlaagde spuitboom en een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning, waarbij de spuitdophoogte maximaal 30 centimeter bedraagt en de spuitdopafstand 25 centimeter is. De veldspuit met verlaagde spuitboom in combinatie met deze spuitdoppen valt in DRT-klasse 90%.

Daarnaast heeft de TCT in de DRT-lijst ter verduidelijking enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft de formulering voor het gebruik van driftreducerende kantdoppen in de tabellen 1 en 2 en aanpassing van de specificatie van spuitdoppen bij het gebruik van de veldspuit met verlaagde spuitboom en de veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning in tabel 1. Dit in verband met de opname van de spuitdop Lechler ID 90-015 in de DRD-lijst. Bij de handgedragen/handgetrokken spuitboom in tabel 1 is een tekst toegevoegd dat bij het gebruik van deze spuittechniek loodrecht van de sloot af gespoten moet worden.

De nieuwe versies van de DRT-lijst en DRD-lijst (22 mei 2020) en aanvullende informatie over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen zijn te vinden op:

<https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/>

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevr. C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06-51103638, E-mail: corine.baltus@rws.nl.