

Maximale afmetingen, massa's en aslasten van (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2021

Maximale afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken <i>(zonder lading)</i>			
	breedte	lengte	hoogte
Landbouwtrekker	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine: - niet ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden - ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden	3,00 m	12,00 m 20,00 m	4,00 m
Landbouwaanhangwagen <i>(ingericht voor transport):</i> - breedte van de opbouw en gebouwd voor 1 januari 2022 - breedte van de opbouw en gebouwd vanaf 1 januari 2022 - breedte over de banden <i>(ook gebouwd vanaf 1 januari 2022)</i>	3,00 m 2,55 m 3,00 m	12,00 m	4,00 m
Verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk <i>(ingericht voor uitvoeren van bewerkingen oftewel getrokken werktuigen)</i>	3,00 m	12,00 m	4,00 m
Voertuigcombinatie van één of meer landbouwaanhangwagen(s) of verwisselbare getrokken uitrustingsstuk(ken) met een: - landbouwtrekker - motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine - MMBS of MM ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden	3,00 m	18,75 m 18,75 m 20,75 m	4,00 m

Bij de afmetingen zijn verwisselbare gedragen uitrustingsstukken en afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers, inbegrepen.

Maximale massa's en aslasten van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken <i>(inclusief lading, verwisselbare gedragen uitrustingsstukken of containers)</i>			
	maximum-massa	maximum aslast	
		aangedreven as	niet aangedreven as
Landbouwtrekker met: - twee assen - drie assen - vier of meer assen - metalen rupsbanden	18.000 kg 24.000 kg 50.000 kg 10.000 kg	11.500 kg	10.000 kg
Motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine: - niet ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden - ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden - met metalen rupsbanden	50.000 kg 60.000 kg 10.000 kg	12.000 kg	12.000 kg
Landbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk met: - reguliere assen - aslijn van pendelas - afzonderlijke as van pendelas - met oplooprem	8.000 kg	11.500 kg 13.000 kg 6.500 kg	10.000 kg 13.000 kg 6.500 kg
Voertuigcombinatie van één of meer landbouwaanhangwagen(s) of verwisselbare getrokken uitrustingsstuk(ken) met een: - landbouwtrekker - motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine - MMBS of MM ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden	50.000 kg 50.000 kg 60.000 kg	zie hierboven	

De totale massa of de som van de aslasten van het voertuig mag niet meer bedragen dan de technisch toegestane maximummassa waarvoor het voertuig is geconstrueerd.

Rijden met lading en verwisselbare uitrustingsstukken

Bij het vervoer van **lading** met een (land)bouwvoertuig:

- mag de lading **niet meer dan 1,00 m achter** het voertuig uitsteken
- mag de lading **niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as** van het voertuig uitsteken
- moet een deugdelijke **stootbalk** zijn aangebracht op **niet meer dan 0,60 m voor de uiterste achterzijde van de uitstekende lading**, indien de afstand van de **onderzijde van de lading** tot het wegdek **meer bedraagt dan 0,55 m**
- mag de lading **niet voor** het voertuig uitsteken

Bij het vervoer van **in de lengte ondeelbare lading** met een (land)bouwvoertuig:

- mag de lading **niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as** van het voertuig uitsteken
- mag de lading **niet meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel** van het voertuig uitsteken

Bij het rijden met **verwisselbare gedragen uitrustingsstukken** gekoppeld aan een (land)bouwvoertuig:

- moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die **voor of achter het voertuig meer dan 1,00 m** uitsteken, aan beide zijanten voorzien zijn van een **zijmarkeringslicht** of een **ambergele retroreflector** of **ambergele opvallende markering** op **niet meer dan 1,00 m** van de voor- of achterzijde
- moeten de verwisselbare gedragen uitrustingsstukken zoveel mogelijk zijn **ingeschoven, ingetrokken dan wel in- of opgeklapt en deugdelijk vergrendeld**
- mag er **geen lading op de verwisselbare gedragen uitrustingsstukken** rusten die **niet gerelateerd is** aan de **functie van het verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk**
- mogen **voertuigdelen en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken niet meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel** van het voertuig mogen uitsteken

Deze bepaling **geldt niet** als er **maatregelen** zijn getroffen waardoor gezichtsveldbeperkingen bij kruisingen, verkeersknooppunten en uitritten worden opgeheven, zoals spiegels, camera's of een voertuigbegeleider

- mag een trekkerbumper **niet meer dan 4,00 m voor het hart van het stuurwiel** van het voertuig uitsteken

Markeringsborden

In de volgende situaties moeten markeringsborden zijn aangebracht:

- **lading of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken**, die **in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant** van het voertuig uitsteken, moeten zijn voorzien van **breedtemarkeringsborden**
- **lading of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken**, die **in de lengte meer dan 1,00 m voor of achter het voertuig** uitsteken, aan de voorzijde dan wel de achterzijde zijn voorzien van een **lengtemarkeringsbord**
- landbouwtrekkers, mobiele machines, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, in gebruik genomen **vanaf 1 januari 2021** en die **breder zijn dan 2,55 m** (inclusief lading of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken), moeten zijn voorzien van **breedtemarkeringsborden**
- bij rijden in de **nacht** moeten de markeringsborden aan de **voorzijde** en **achterzijde** zijn voorzien van een **wit resp. rood licht** dat zo veel mogelijk **de grootste lengte of breedte** aangeeft en **niet meer dan 0,10 m** van de buitenkant van het voertuig is gemonteerd

Zwaailicht

Een (land)bouwvoertuig voert een geel zwaailicht als het, met inbegrip van de lading, breder is dan 2,60 meter en de kans bestaat om niet tijdig door andere weggebruikers te worden opgemerkt.